

# MH 系列金属软管

## 特点

- 最大工作压力：3100Psig (213bar)
- 软管尺寸：1/4"-2"
- 接口尺寸：1/8"-1"螺纹，1/4"-1"双卡套，6-22mm双卡套
- 连接方式：卡套、螺纹
- 材料：SUS 316
- 长度可定制
- 特点：耐腐蚀性强，连接牢固，可靠，应用于各类高低压大宗气体



EDP  
低压隔膜阀

PZ  
超高纯减压阀

PK  
减压阀

PR  
减压阀

ECR  
端面密封接头

EMT  
微型焊接接头

GB/UB/MB  
卡套球阀

PB  
洁净球阀

NV/NVH  
针阀

CV/CVH/CVW  
单向阀

VR/VRH  
卸荷阀

LF/TF  
过滤器

MH  
金属软管

卡套接头

## 订货举例

# MH - S1 - 4 - S 2 - □ - FXX

系列名称

材料

软管尺寸

接口1类型

接口1尺寸

接口2尺寸

长度

S1 SUS 316

|    |      |
|----|------|
| 4  | 1/4" |
| 6  | 3/8" |
| 8  | 1/2" |
| 12 | 3/4" |
| 16 | 1"   |
| 32 | 2"   |

|    |        |
|----|--------|
| S  | 英制卡套   |
| M  | 公制卡套   |
| FN | NPT内螺纹 |
| MN | NPT外螺纹 |

|     |      |
|-----|------|
| 2   | 1/8" |
| 4   | 1/4" |
| 6   | 3/8" |
| 8   | 1/2" |
| 10  | 5/8" |
| 12  | 3/4" |
| 16  | 1"   |
| 6M  | 6mm  |
| 8M  | 8mm  |
| 10M | 10mm |
| 12M | 12mm |
| 16M | 16mm |

空白：同接口1类型和尺寸  
与接口1尺寸不同时，  
表示方法与进口一致

|     |      |
|-----|------|
| FXX | XX英寸 |
| MXX | Xx毫米 |