

GB/UB/MB系列 卡套球阀

特点

- 最大工作压力：UB/GB系列：1000Psig (68.9bar)
MB系列：3000Psig (207bar)
- 工作温度：-28-148°C (-20-300°F)
- 接口尺寸：UB系列：1/8"-3/4", 3mm-20mm
GB系列：1/4"-1", 6mm-25mm
MB系列：1/4"-1", 6mm-25mm
- 连接方式：卡套、螺纹
- 阀体材料：SUS 316
- 密封材料：PTFE
- 特点：流通能力强,开关速度快,执行器可供选择
手柄颜色可供选择,可选面板安装
只用于大宗气体管路



扫一扫
阅览电子版

GB/UB/MB系列 卡套球阀

33

■ 订货举例

EDP 低压隔膜阀
PZ 超高纯减压阀
PK 减压阀
PR 减压阀
ECR 端面密封接头
EMT 微型焊接接头
GB/UB/MB 卡套球阀
PB 洁净球阀
NV/NVH 针阀
CV/CVH/CVW 单向阀
VR/VRH 卸荷阀
LF/TF 过滤器
MH 金属软管
卡套接头

GB - S1 - □ - S4 - □ - □ - □

系列名称

GB
UB
MB

阀体材料

S1	SUS 316
----	---------

密封材料

空白	PTFE
P	PEEK
S	英制卡套
M	公制卡套
FN	NPT内螺纹
MN	NPT外螺纹

进口类型

2	1/8"
4	1/4"
6	3/8"
8	1/2"
12	3/4"
16	1"
3M	3mm
6M	6mm
8	8mm
10M	10mm
12M	12mm

进口尺寸

出口尺寸

空白：同接口1类型和尺寸
与进口尺寸不同时，
表示方法与进口一致


手柄/执行器

空白	直通
A	角型(用于MB系列)
T	三通(用于MB系列)


流道

空白	黑色塑料手柄(用于UB,MB系列)
J	蓝色手柄套+不锈钢手柄(用于GB系列)
B	黑色尼龙手柄+支架(用于GB系列)
F	蝴蝶金属手柄(用于GB系列)
CS	90°常关弹簧复位气动执行器
OS	90°常开弹簧复位气动执行器
DA	90°双作用气动执行器
3DA	180°双作用气动执行器
3OS	180°单作用气动执行器

■ 外观尺寸 GB

外形尺寸	产品型号	进口类型	进口尺寸	通径	尺寸			
					A	B	Y	D
	GB-S1-M6M	公制卡套	6mm	4.8	72.6	41.7	31.5	65
	GB-S1-M8M		8mm	4.8	73	41.9	31.5	65
	GB-S1-M10M		10mm	7.1	78.2	44.2	37.3	85
	GB-S1-M12M		12mm	9	90.2	51.1	40.5	85
	GB-S1-S4	英制卡套	1/4"	4.8	72.6	41.7	31.5	65
	GB-S1-S6		3/8"	9	78.2	44.2	37.3	85
	GB-S1-S8		1/2"	9	90.2	51.1	40.5	85
	GB-S1-S12		3/4"	12	96.2	54.1	52	110
	GB-S1-S16		1"	15	113.8	64.5	55	110
	GB-S1-FN2	NPT内螺纹	1/8	4.8	65.1	42.1	31.5	65
	GB-S1-FN4		1/4	4.8	65.7	42.1	31.5	65
	GB-S1-FN6		3/8	9	81	46	40.5	85
	GB-S1-FN8		1/2	9	87.5	47.5	40.5	85

■ 外观尺寸 UB

外形尺寸	产品型号	进口类型	进口尺寸	通径	尺寸				
					A	B	B+C	D	F
	UB-S1-M6M	公制卡套	6mm	4.8	67.7	10.5	21	38	33
	UB-S1-M8M		8mm	4.8	67.7	10.5	21	38	33
	UB-S1-M10M		10mm	7.1	75.1	12.5	25	40.7	41
	UB-S1-M12M		12mm	10	80.3	15.5	31	42.9	50.5
	UB-S1-S4	英制卡套	1/4"	4.8	67.7	10.5	21	38	33
	UB-S1-S6		3/8"	7.1	75.1	12.5	25	40.7	41
	UB-S1-S8		1/2"	10	80.3	15.5	31	42.9	50.5
	UB-S1-S12		3/4"	10	83	15.5	31	42.9	50.5
	UB-S1-FN2	NPT内螺纹	1/8	4.8	50.5	10.5	21	38	33
	UB-S1-FN4		1/4	4.8	54.5	10.5	21	38	33
	UB-S1-FN6		3/8	7.1	65.9	12.5	25	40.7	41
	UB-S1-FN8		1/2	10	74.3	15.5	31	42.9	50.5

EDP
低压隔膜阀

PZ
超高纯减压阀

PK
减压阀

PR
减压阀

ECR
端面密封接头

EMT
微型焊接接头

GB/UB/MB
卡套球阀

PB
洁净球阀

NV/NVH
针阀

CV/CVH/CVW
单向阀


VR/VRH
卸荷阀

LF/TF
过滤器

MH
金属软管

卡套接头

■ 外观尺寸 MB

外形尺寸	产品型号	进口类型	进口尺寸	通径	尺寸				
					A	B	B+C	D	F
	MB-S1-M3M	公制卡套	3mm	2.4	52.4	7.6	16.4	36	33
	MB-S1-M6M		6mm	3.2	56.8	7.6	16.4	36	33
	MB-S1-M8M		8mm	3.2	58.6	7.6	16.4	36	33
	MB-S1-M10M		10mm	4.8	64.2	9.6	20.6	38	35
	MB-S1-M12M		12mm	7.1	82.8	14.3	28.6	53	50.5
	MB-S1-S2	英制卡套	1/8"	2.4	52.4	7.6	16.4	36	33
	MB-S1-S4		1/4"	3.2	56.8	7.6	16.4	36	33
	MB-S1-S6		3/8"	4.8	64.2	9.6	20.6	38	35
	MB-S1-S8		1/2"	7.1	82.8	14.3	28.6	53	50.5