


EIF系列 过滤器



产品特点

- 过滤效果好；
- 安装方便，多种排水方式可选择；
- 2000/3000/4000/5000系列可选择；
- 接管口径 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"。



规格

型号	EIF2000		EIF3000		EIF4000		EIF5000	
保证耐压力(MPa)					1.5			
使用压力范围(MPa)					0.15~1.0			
工作温度(℃)					5~60			
过滤精度					25μm(5 μm 可选)			
容器材料					聚碳酸酯			
防护罩	无						有	
入口压力 (MPa)					0.15~1.0			


型号	规格			放水器功能	自动排水型号	
	* 额定流量 (L/min)	* 接管口径 (G)	杯容量 (cm³)			
EIF2000-01	1222	1/8	15	手动排水	EIF2000-01D	
EIF2000-02	1278	1/4			EIF2000-02D	
EIF3000-02	2006	1/4			EIF3000-02D	
EIF3000-03	2148	3/8	20	零压排水/手动排水	EIF3000-03D	
EIF4000-04	5430	1/2			EIF4000-04D	
EIF5000-06	8200	3/4	130		EIF5000-06D	
EIF5000-10	8500	1			EIF5000-10D	

* 以上信息基于6.3Bar的供应压力和1.0Bar的设定压力


* 接管口径有NPT,PT可供选择

外形尺寸图


EIF2000



EIF3000-EIF4000



EIF5000



型号	接管口径	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P
EIF2000	1/8"-1/4"	40	95	133.5	10.5	40	25	31	19	14	17	6.8	40	2	-
EIF3000	1/4"-3/8"	53	132.5	145	14	53	15	41.5	40	22	6.5	8	53	2	56
EIF4000	1/2"-3/8"	70	168	171.5	18	70	18	53	54	27	8.5	10.5	70	2	73
EIF5000	3/4"-1"	90	246	250	24	90	23	67	66	35	11	13	90	3	-