

EL系列 油雾器



◎ 产品特点

- 起雾流量低；
- 安装方便，外形紧凑；
- 1000/2000/3000/4000/5000系列可选择；
- 接管口径 M5 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"。



◎ 规格

型号	EL1000	EL2000	EL3000	EL4000	EL5000
保证耐压力(MPa)	1.5				
使用压力范围(MPa)	0.05~1.0				
工作温度(℃)	-5~60				
建议用油	透平1号油 ISOVG32				
容器材料	聚碳酸酯				
防护罩	无	有			

型号	规格					配件
	油滴最小流量 (L/min)	*额定流量 (L/min)	**接管口径 (G)	杯容量 (CM³)	重量 (kg)	托架
EL1000-M5	4	95	M5	7	0.07	-
EL2000-01	15	2400	1/8	25	0.15	B240
EL2000-02			1/4			
EL3000-02	30	2800	1/4	50	0.3	B340
EL3000-03	40		3/8			
EL4000-03	40	4000	3/8	130	0.55	B440
EL4000-04	50		1/2			
EL4000-06	50	6300	3/4	130	0.62	B540
EL5000-06	190	7000	3/4	130	1.15	B640
FL5000-10		7000	1			

* 以上信息基于6.3Bar的供应压力, 2-3滴/分钟的油滴流量, 20°C的透平1号油 (ISOVG32) 油温

* 以上信息基于6.3Bar供应压力和1.0Bar压降

* 接管口径有NPT,PT螺纹可供选择

◎ 外形尺寸图

[illegible]